Soluciones Eléctricas
SICA®
Electrotecnia de Vanguardia

Instalaciones correctas y seguras

65 Años de trayectoria
en el mercado eléctrico

f1607r03 :: www.grupoGBK.com

Elementos de Seguridad

Esenciales para hogares, oficinas e industrias

www.sicaelec.com

Elementos de Uso Interior

Equipos para prevención contra intrusión, seguridad interna y de vía pública

Alarma de aperturas de puertas y ventanas

Alarma inalámbrica de movimiento

Kit de alarma inalambrica

Señalética, indicadores luminosos

Luz de emergencia de LEDs

Emergencia ante falta de suministro eléctrico

Detector de gas envasado/ natural

Detector de monóxido de carbono

Detector de humo

Equipos para prevención de incendios y asfixia

Elementos de Uso Exterior

Comunicaciones

Video portero color

Portero eléctrico con fuente incorporada

Portero eléctrico a pilas o fuente

Seguridad

Detector de movimiento de pared orientable verticalmente

Detector de movimiento de pared multi-orientable

CCTV Kit de sistema de observación

Proyector halógeno con detector de movimiento

Llamadores

Timbre con cable a pilas

Timbre inalámbrico a pilas

Productos imprescindibles para sus instalaciones eléctricas

Interruptores termomagnéticos | Interruptores diferenciales | Protectores de sobretensión

Protector de sobretensión modular | Linterna de emergencia modular | Sistema de canalización

y muchos productos más, consulte nuestro catálogo on-line www.sicaelec.com

CALIDAD CERTIFICADA

www.sicaelec.com

Cotice los productos que necesita en su distribuidor mas cercano.

Utilice los servicios del catálogo on-line en la página de SICA, **www.sicaelec.com**, para cotizar su pedido. Una buena herramienta para contactarse rápidamente con nuestros distribuidores y cotizar productos.

Teléfono de Atención al Cliente

4357 5034

- Capacitación. Seminarios y cursos
- Página web para consultas
- Atención telefónica venta - postventa
- SICA News
- Asesoramiento a Clientes e instaladores

INFO TECNICA

Industrias SICA verifica la información proporcionada, no obstante ello la empresa se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras en los productos o especificaciones listadas sin previo aviso. Las recomendaciones proporcionadas son consideradas como apropiadas, pero en ningún caso pueden asegurar las prestaciones de un componente o sistema. Consultas, dudas y comentarios al 4357-5000 o en www.sicaelec.com"

Soluciones Eléctricas
SICA®
Electrotecnia de Vanguardia

INDUSTRIAS SICA S.A.I.C.
Av. 25 de Mayo 1200 - B1824NMY -
Lanús Oeste - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel. (54-11) 4357-5000 - Fax (54-11) 4357-5036
Fax de Ventas (54-11) 4240-1188 - 0800-333-8968
ventas@sicaelec.com - www.sicaelec.com

Soluciones Eléctricas
SICA®
Electrotecnia de Vanguardia

Equipos de alta calidad y confiabilidad

Detectores de humo y gas

Detectores de humo

Alimentación: Batería 9 V
Sensibilidad al humo: 1% +/- 0,2 %
Tiempo de respuesta: Inmediata
dB Alarma: >85 dB / 3 m
Dimensiones: Ø 133 x 65 mm
Modelo interconectable: Hasta 12 u.

Autónomo
Cód. 376400

Interconectable
Cód. 376600

NUEVO!

Fabricado Bajo Norma EN14604

Alimentación: Batería 9 V
Sensibilidad al humo:
Acorde a norma EN14604
Tiempo de respuesta:
Inmediata
dB Alarma: 85 dB / 3 m
Dimens.: Ø 101 x 34 mm.

Cód. 376405

NUEVO!

Detector de Gas

Alimentación: 220 - 240 V~
Nivel de detección: 10 % LEL
(Límite Inferior de Explosividad)
Tiempo de respuesta: <30 Seg
dB Alarma: >70 dB a 3 m
Salida a relé NA y NC: 10A 240 V
Dimensiones: 135 x 83 x 41 mm

Cód. 376225

Detector de CO

Alimentación: Batería 9 V
Densidad de CO: 150 ppm
Tiempo de respuesta: <2 min
dB Alarma: >85 dB / 3 m
Dimensiones: Ø 122 x 45 mm

Cód. 376009

Detectores de movimiento

De techo

Alimentación: 220 – 240 V.c.a.
Potencia máx.: 1200 W (cos fi 1)
600 W (cos fi 0,6)
Distancia de detección: 6 mts
Campo de detección: 120° Amplitud
360° Cobertura
Ajustes posibles: Tiempo y nivel de iluminación

Cód. 374018

De pared compacto

Alimentación: 220 – 240 V.c.a.
Potencia máx.: 1200 W (cos fi 1)
600 W (cos fi 0,6)
Distancia de detección 12 mts
Campo de detección: 180° Horizontal
90° Vertical
Ajustes posibles: Tiempo y nivel de iluminación

Cód. 374013

De pared

Alimentación: 220 – 240 V.c.a.
Potencia máx.: 1200 W (cos fi 1)
600 W (cos fi 0,6)
Distancia de detección 11 mts
Campo de detección.: 180° Horizontal
90° Vertical
Ajustes posibles: Sensibilidad, tiempo y nivel de iluminación

Cód. 374016

Proyectores con detector de movimiento

Potencia: 150 W | 500 W
Alimentación: 220-240 V.c.a.
Distancia de detección: 12 mts.
Campo de detección: 180° Horizontal - 90 ° Vertical
Ajustes posibles: Sensibilidad, tiempo y nivel de iluminación.

Cód. 376700

Cód. 376701

Señalizador luminoso de Salida a LEDs

Cantidad de LEDs: 5
Alimentación: 220 – 240 V.c.a. - 50 / 60 Hz.
Autonomía máxima: 3 Hs.

Batería recargable: 3,6 V. / 0,5 Ah Ni-Cd
(libre de mantenimiento)
Tiempo de carga: 20 Hs.
Dimensiones: 350 x 200 x 30 mm.

Diferentes tipos de montaje

Colgado al cielorraso | Fijado al cielorraso | Perpendicular a la pared | Paralelo a la pared

Modelos

Cód. 971150 | Cód. 971151 | Cód. 971154 | Cód. 971155

Cód. 971152 | Cód. 971153 | Cód. 971156

Luminarias de emergencia



Con 35 LEDs

Alimentación: 220 V.c.a. - 50 Hz.
Autonomía máxima: 10 Hs
Batería recargable:
Ácido Plomo 6 V 2,8 Ah
Tiempo de recarga: 16 – 19 Hs
Dimensiones: 290 x 82 x 80 mm

Cód. 971130

Con 60 LEDs

Alimentación: 220 V.c.a. - 50 Hz.
Autonomía máxima: 10 Hs
Batería recargable:
Acido Plomo 4 V 0,9 Ah
Tiempo de recarga: 12 – 15 Hs
Dimensiones: 450 x 60 x 45 mm

Cód. 971131

Baterías de reemplazo

	971124	971123
Tensión:	4 V	6 V
Amperes:	0,9 Ah	2,8 Ah
Tipo:	Acido plomo	Acido plomo
Medida:	70x22x35	100x30x65

Cód. 971124 | Cód. 971123

Iluminación portatil - Linternas

3 LEDs
2 pilas AA

Cód. 986162

5 LEDs
2 pilas D

Cód. 986161

3 LEDs de toque
3 pilas AAA

Cód. 971000

10 LEDs Manos libres
3 pilas AAA

Cód. 986146

NUEVO!

1 Hi Power LED Manos libres
3 pilas AAA

Cód. 971149

24 LEDs
3 pilas AAA

Cód. 971010

Set de porteros eléctricos

A pilas
interconectable
Alimentación: 4 Pilas AA
o adaptador 220Vca/6Vcc

Cód. 916130

ó

A pilas
interconectable antivandálico
Alimentación:4 Pilas AA
o adaptador 220Vca/6Vcc

Cód. 916145

Con fuente incorporada
Frente de montaje
superficial - 220 Vca

Cód. 916150

ó

Con fuente incorporada
Frente antivandálico
para embutir - 220 Vca

Cód. 916160

El portero eléctrico con fuente incorporada se diferencia de los porteros a pilas en que puede realizarse la conexión del mismo a la red de 220 Vca sin necesidad de incorporar un adaptador. Por otra parte, su función abre puerta entrega una salida de 12 Vca en los terminales que es compatible con todas las cerraduras eléctricas del mercado, permite la conexión directa de la cerradura sin necesidad de agregar un transformador adicional, mientras que el módulo a pilas la función de abrepuertas es un contacto libre de tensión, necesitando la cerradura un transformador adicional.

Video Portero Color

El video portero color de SICA constituye un moderno sistema orientado a viviendas residenciales, locales u oficinas que integran varias funciones de comunicación, monitoreo y seguridad.
Cuentan con la reproducción en tiempo real de las imágenes visualizadas por la unidad exterior en una pantalla TFT de 4". El kit ya que viene provisto de una unidad interior, una unidad de llamada, fuente de alimentación y cables de conexión.
La unidad de llamada está provista de iluminación infrarroja de alto rendimiento, lo que permite su uso con niveles mínimos de iluminación, haciendo posible la obtención de la imagen aún en pasillos oscuros o durante horas de la noche en la vía pública.

Cód. 915180

Timbres

Inalámbrico

Unidad interior 3 pilas AA
y unidad exterior con pila
A23 (incluída)
Cód. 810410

Con cable

Timbre con cable
a pilas 3 AA
(no incluidas)
Cód. 810415

Cámaras IP

Fija

Las cámaras IP ofrecen la máxima seguridad con la simplicidad de poder acceder a las mismas desde una PC o un celular o desde la web. Su instalación se realiza por cableado o inalámbrico con una red Wifi.
Se puede controlar y programar desde el software provisto (CD), permite la grabación de movimientos/ envío de email de alerta, contrál de movimiento (solo en el modelo móvil)

Móvil

Cód. 915210

Cód. 915211

CCTV - Kit de sistema de observación

El Sistema de Observación Color (CCTV) suma un elemento más en la búsqueda de la protección y la seguridad en el hogar. Permite instalar y conectar en forma muy sencilla dos cámaras en el interior/exterior de la vivienda. Resulta ideal para vigilancia externa con la tranquilidad de hacerlo desde el interior del hogar.
Está compuesto por un monitor, dos cámaras, dos rollos de cable de conexión de 18 mts. de largo, un control remoto (para comandar a distancia el monitor), un soporte de fijación y una fuente de alimentación de 12 V.

Las cámaras poseen 24 LEDs infrarrojos compactos, diseñado de manera tal que puedan ser utilizadas en lugares oscuros o de noche sin necesidad de ninguna luz adicional.

Cód. 915200

DVR

Al sistema se puede adicionar un grabador digital que almacena los videos en una tarjeta formato SD.
La grabación se puede programar para que se realice de manera anual, por detección de movimiento o programada

Cód. 915205

Alarmas

Kit de alarma inalambrica

Alimentación: 12 Vcc (fuente incluida)
Baterías Back Up: 9 Vc.c. (6 Pilas AA)
Frecuencia de operación:
433,03 a 434,79 MHz
Canales de operación: 4 inalámbricos +
2 Inalámbricos o cableados
Modo de alarma: Sonoro y luminoso
dB Alarma: >90 dB / 3 Mts
Tiempo de alarma: 3´30"
Alcance de dispositivos inalámbricos:
50 mts en lugares libres
Alarma batería baja
Contenido del kit básico: Central de alarma
Timbre inalámbrico
Control remoto 4 comandos
Fuente de alimentación
Detector de movimientos inalámbrico
Detector de apertura de puertas/ ventanas inalámbrico

Adicionales opcionales: Detector de humo
Control remoto 4 canales
Cualquier otro detector incluido en el contenido del kit básico.

Cód. 376300

Alarma de apertura de puertas y ventanas

Alimentación: 3 Pilas tipo
botón 357A incluidas
dB Alarma: 70 dB
Funciones :
Alarma, Llamador, off

Cód. 374010

Alarma inalámbrica de movimiento

Alimentación de alarma: Pila AA x 4 u.
Alimentación de control remoto: Pila A23 x 1 u.
Frecuencia de operación: 433,7 – 434 MHz
Distancia detección: 8 metros
Campo de detección: 90° Horizontal
Alcance del control remoto: 20 mts

Cód. 374011